TECSHOW

Rotomad

Descripción

Rotomad es un cabezal móvil tipo beam compacto que tiene 7 LEDs OSRAM® RGBW de 15W, rotación pan continua y un ángulo de haz de 8°. Gracias a su control de pixel por pixel, dimmer suave y excelente mezcla de color la unidad puede lograr efectos ilimitados. El equipo es ideal para aplicaciones móviles e instalaciones fijas gracias a su ligero diseño y silencioso funcionamiento. Sus 5 modos de operación (DMX, Auto-run, audiorítmico, Master/slave & Stand alone) permiten al **Rotomad** integrarse fácilmente en cualquier proyecto.

Especificaciones

Fuente & Óptica
Fuente de luz: 7 LEDs 4-en-1 de 15W
Vida útil promedio: 50,000 horas
Ángulo de haz: 8°

Información fotométrica
Flujo lumínico 4150 lux @ 5m (16 ft.)

Efectos y Funciones
Control de pixel
Tecnología LED a 4 colores: Mezcla suave RGBW sin sombras
Dimmer: Rango completo 0-100%
Efecto estrobo
Rotación pan continua

Control
Canales DMX: 25/27
Modos de operación: DMX, Master/Slave, Auto-run, & audio rítmico

Movimiento
Pan: 720º & rotación continua
Tilt: 230°
Resolución de 16-bit
Reposicionamiento automático

Eléctrico
Rango de voltaje de entrada: 100–240V, 50-60Hz
Consumo máximo de potencia: 140W

Físico
Conectores DMX: 2 conectores XLR (XLR-3 de entrada & salida)
Conectores de alimentación: PowerCON® Entrada/Salida
Pantalla LCD
Dimensiones: 220x200x275 mm. / 8.7x7.9x10.8 in.
Peso: 4.1 Kg. / 9 Lbs.