



Blue 8

Descripción

Blue 8 es una mezcladora versátil y confiable de 12 entradas mic/línea con conexiones balanceadas XLR/TRS, puntos de insert, 2 entradas estéreo y un ecualizador de 3 bandas semi-paramétrico de frecuencia intermedia, ajustable de 140Hz a 3 kHz. La consola provee faders de 100mm y dos pares de salidas AUX que pueden ser seleccionadas como PRE-F(return) o PST-F(conectar procesador externo). La mezcladora tiene 16 efectos digitales y delay integrado. **Blue 8** cuenta con corriente phantom de 48V en cada entrada de micrófono y gracias a sus preamplificadores de bajo ruido entrega una claridad de sonido excepcional con grandes cualidades anti interferencia.

Especificaciones

<p>General Canales mono: 8 Canales estéreo: 2 Sensibilidad de entrada: Mic: +17dB / Línea: +30dB / Estéreo: +30dB THD: <0.008%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia Control de ganancia: - Mono: -51dB~0dB - Línea: -26dB~0dB Impedancia de entrada: - Mic: ~2KOhm - Mono: >40KOhm - Estéreo: >30KOhm Retorno estéreo: >10KOhm Salida residual de ruido: <-83dBu Crosstalk: <-79dBu</p>	<p>Potencia salida de audífono: 260mW Impedancia de salida: < 75-Ohm Relación señal a ruido: -81dB Respuesta de frecuencia: 20-20KHz Nivel máximo de salidas: 18dBm (1 KHz, THD:0.5%) +48V potencia phantom Procesador DSP con 16 efectos 1 salida de monitor 1 salida REC</p> <p>Por canal Entrada de micrófono: XLR de forma electrónica balanceado Entrada de línea: TRS 1/4" Plug Entrada insert: TRS 1/4" Plug Ecualización:</p>	<p>- High-Pass: 100Hz, 18dB/octave - HF: 12KHz ± 15dB - MF: 240Hz-6 KHz ± 15dB - LF: 60Hz ± 15dB Preamplificador de bajo ruido 2 grupos de salidas AUX - Pre & Post fader Selector de Solo/Silencio Indicador de picos</p> <p>Eléctrico Rango de entrada de voltaje: AC100-240V, 50-60Hz</p> <p>Físico Dimensiones: 480x465x115 mm. / 19x18.3x4.5 pulg. Peso: 6.25 Kg. / 13.7 Lbs.</p>
---	---	--