



# Grey 8

## Descripción

**Grey 8** es una mezcladora profesional de 8 entradas mic/línea con conexiones balanceadas XLR/TRS, puntos de insert, 4 entradas estéreo y un ecualizador de 3 bandas semi-paramétrico de frecuencia intermedia, ajustable de 140Hz a 3 kHz. La consola provee 4 pares de salidas AUX que pueden ser seleccionadas como PRE-F (retorno) o PST-F (conectar procesador externo). La mezcladora tiene un procesador de efectos digital profesional integrado. **Grey 8** cuenta con corriente phantom de 48V en cada entrada de micrófono y gracias a sus preamplificadores de bajo ruido entrega una claridad de sonido excepcional con grandes cualidades anti interferencia. Cada canal está equipado con una salida que puede ser enviada a n-Track Studio (PRE-F) o unidades de efecto (PST-F).

## Especificaciones

### General

Canales mono: 8  
 Canales estéreo: 4  
 Sensibilidad de entrada: Mic: +17dB / Línea: +30dB / Estéreo: +30dB  
 THD: <0.008%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia  
 Control de ganancia:  
 - Mono: -51dB~0dB  
 - Línea: -26dB~0dB  
 Impedancia de entrada:  
 - Mic: ~2KOhm  
 - Mono: >40KOhm  
 - Estéreo: >30KOhm  
 Retorno estéreo: >10KOhm  
 Salida residual de ruido: <-83dBu

Crosstalk: <-79dBu  
 Potencia de salida en audífono: 260mW  
 Impedancia de salida: < 75-Ohm  
 Relación señal a ruido : <0.01% @-30dB entrada a MIX, MIC ganancia a 30 dB  
 Respuesta de frecuencia: 20-20KHz  
 Nivel máximo de salida: +20dB  
 +48V potencia phantom  
 1 salida de monitor

### Por canal

Entrada de micrófono: XLR de forma electrónica balanceado  
 Entrada de línea: TRS 1/4" Plug  
 Entrada insert: TRS 1/4" Plug

Entradas estéreo: 2 RCA/2 TRS 1/4" Plug  
 Ecualización:  
 - HF: 12KHz ± 15dB  
 - MF: 240Hz-6 KHz ± 15dB  
 - LF: 60Hz ± 15dB  
 Preamplificador de bajo ruido  
 4 grupos de salidas AUX - Pre & Post fader  
 Selector de Silencio  
 Indicador de señal y picos

### Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100~240V, 50-60Hz  
 Consumo de potencia: 35W