



RS-18A

Descripción

RS-18A es un subwoofer autoamplificado de 18" con una bobina de 100mm y una presión sonora SPL máx. de 124dB. El módulo de amplificador integrado tiene una potencia de salida de 500W (RMS) y viene con botones de volumen, control de corte de agudos y fase. **RS-18A** tiene un orificio circular de 35mm para montar un altavoz de medios/agudos sobre un poste.

Especificaciones

Componentes

BF: 1 Altavoz de neodimio de 18"

Características

Subwoofer autoamplificado de 18"
Potencia nominal: 500W RMS
Max SPL @ 1M: 130dB
Impedancia: 8-Ohm
Respuesta de frecuencia (-3dB):
45Hz-250Hz

Amplificación & Control

Amplificador integrado
Tipo de amplificador: Clase H

Potencia nominal: 500W RMS @ 8-Ohm

Crossover variable integrado:
80Hz-250Hz corte de agudos
Impedancia: 20KOhm (Linea)
Nivel de entrada: 0dBV (1 Vrms,
1.4V pico) Linea-100Hz
Control: Volumen Principal,
Invertor de fase & corte de agudos
Indicadores de potencia, señal y
pico
Rango de entrada de voltaje:
AC100-240V, 50-60Hz

Conectores

1 XLR-3 entrada
1 XLR-3 salida
1 entrada de poder

Físico

Dimensiones: 600x640x550 mm. /
23.6x25.2x21.7 pulg.
Peso neto 38 Kg. / 83.6 Lbs.