



Fenix 1520MA

Descripción

Fenix 1520MA es un monitor de escenario de dos vías de rango completo autoamplificado de 1 x 15" AF / 1 x 1" BF con crossover integrado y una salida de potencia de 160W @ 8-ohm/250W @ 4-ohm. El altavoz tiene un SPL máximo de 123dB (1W/1m) y una respuesta de frecuencia de 50Hz -18 kHz (-3 dB). **Fenix 1520MA** es fabricado en madera contrachapada y tiene dos controles de volumen y un ecualizador de dos bandas.

Especificaciones

Componentes

- LF: 15" Altavoz
- HF: 1.74" Driver de compresión

Características

Altavoz autoamplificado a dos vías de 15"
Pico SPL @ 1M: 123dB
Impedancia: 8-Ohm
Dispersión nominal (HxV): (55°-100)°x50°

Amplificador & Control

- Salida de potencia:
- 160W RMS @ 8-Ohm
- 250W RMS @ 4-Ohm

Ecualización:

- LF: ±12dB/100Hz
- HF: ±12dB/10KHz
- Respuesta de frecuencia (-3dB): 50Hz-18KHz
- THD: Línea - 0.02%, Micrófono - 0.04%
- Impedancia de entrada: 20KOhm (balanceado) & 10KOhm (desbalanceado)
- Indicador de pico
- Control: Volumen para entrada N°1, Volumen para entrada N°2, Selector Línea/Mic & ecualización a dos bandas

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V, 50-60Hz

Conectores

- 2 XLR-3 entradas
- 1 XLR-3 salida
- 1 NL4 salida altavoz

Físico

Dimensiones: 430x429x621 mm. / 17x16.8x24.5 pulg.
Peso: 21 Kg. / 46 Lbs.