



Criomix 600 II

Descripción

Criomix 600 II es una mezcladora para Dj de 4 canales con 2 entradas estéreo de línea/phono, 4 entradas de línea estéreo, 3 entradas de micrófono y 1 conexión USB. La unidad provee control preciso sobre la mezcla gracias a su ecualizador de 3 bandas por canal y crossfader. **Criomix 600 II** tiene una salida principal balanceada y medidores VU por canal.

Especificaciones

General

Canales estéreo: 5
Canales mono: 3
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
THD: <0.07%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia
Relación señal a ruido: >82dB
3 entradas de micrófono con control de nivel independiente y 3 bandas de ecualización
Crossfader preciso

Por canal

Selección Mic/Línea

Control de ganancia HF, MF & LF
Rango de ecualización: -26dB/+12dB
Botón CUE
Indicador de picos

Conexiones

1 XLR-TRS Combo de entradas de micrófono desbalanceados
2 TRS 1/4" Entrada de plug de micrófono
2 RCA Entrada Mic
7 RCA Entrada de línea
1 entrada USB
2 XLR salidas balanceadas
1 RCA salida principal

1 RCA salida booth
1 RCA salida REC

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100-240V,
50-60Hz
Consumo de potencia: 18W

Físico

Dimensiones: 483x264x104 mm. /
19x10.4x4.1 pulg
Peso: 4.8 Kg. / 10.6 Lbs.