



# Fenix 108 System

## Descripción

**Fenix 108 System** es un sistema ultra-compacto de rango completo que comprende un subwoofer de 8" con amplificador integrado y dos altavoces satelitales de rango completo de 4" con una potencia de salida total del sistema de 260W (RMS) y una respuesta de frecuencia de 40Hz-20kHz. La unidad tiene un resistente gabinete de madera contrachapada y gracias a su bolsa de transporte incluida el **Fenix 108 System** es ideal para uso móvil.

## Especificaciones

### Fenix 108A – unidad de subwoofer

Componente: 8" altavoz  
Salida de potencia: 100W (RMS)  
SPL máximo: 116 dB (1W/1m)  
Respuesta de frecuencias: 40Hz-125Hz (-3dB)

### Fenix 204 – Altavoces de rango completo

**Componentes:**  
- LF: 2 x 4" altavoces  
- HF: 1" tweeter de domo  
Salida de potencia: 80W (RMS)  
Impedancia: 4-Ohm  
SPL Máximo: 112 dB (1W/1m)

Respuesta de frecuencia: 80Hz-20kHz (-3dB)  
Conector de entrada: 1 x NL4

### Amplificador & Control

Salida de potencia: 2 x 60W (RMS) @ 4Ohms  
Entrada de conectores: XLR/TRS 1/4" Combo (balanceado) & RCA (desbalanceado)  
Salida de conectores: 2 x NL4  
Frecuencia de crossover: 120Hz  
Control: Volumen principal & Volumen de bajos  
Inversor de fase

Indicadores de poder, clipeo y señal  
Consumo de potencia: 275W  
Rango de voltaje de entrada: AC100–240V, 50-60Hz

### Físico

- Fenix 204  
Dimensiones: 144x172x360 mm. / 5.65x6.75x14 pulg.  
Peso: 3 Kg. / 6.6 Lbs.  
- Fenix 108A  
Dimensiones: 360x300x435 mm. / 14x12x17 pulg.  
Peso: 11.5 Kg. / 25.3 Lbs.