NEO

Neo 2200 Led

Descripción

Neo 2200 Led es un cabezal móvil tipo wash que tiene 37 LEDs RGBW 4-en-1 de 15W con un ángulo de haz variable de 10°-45° y cuenta con tecnología LED de cuatro colores que permite una mezcla RGBW suave sin sombras multicolor. La unidad tiene una temperatura de color ajustable de 2500K a 8000K y provee dimmer general y blackout para los cuatro colores, además de un efecto estrobo. **Neo 2200 Led** ofrece un control de anillo de pixel y puede ser pedido con un receptor inalámbrico opcional.

Especificaciones

Fuente & Ópticas
Fuente de luz: 37 LEDs 4-en-1 de 15W
Vida útil promedio: 50.000 horas
Zoom: 9º-43º

Datos fotométricos
Flujo lumínico (ángulo de haz de 10º) : 10128 lux @ 5m (16 ft.)
Flujo lumínico (ángulo de haz de 46º) : 1796 lux @ 5m (16 ft.)

Efectos y funciones
Control de pixel: Cada LED puede ser controlado independientemente
Tecnología LED de cuatro colores: Mezcla RGBW suave sin sombras multicolor
Ajuste de Temperatura color lineal de 2500K a 8000K
Macros de color
Dimmer: 0-100% general & para todos los colores
Efecto estrobo: 1-25 flashes por segundo
Sin parpadeo
7 programas integrados

Control
Canales DMX: 18/30/160
DMX inalámbrico (Opcional)
Direccionamiento remoto DMX, lámpara encendida/apagada, reset, control de sonido activado por controlador DMX
Función RDM avanzada
Actualización de software vía DMX

Movimiento
Pan: 540º / 630º
Tilt: 265º
Resolución de 8 & 16-bit
Auto-reposicionamiento

Eléctrico
Rango de voltaje de entrada: AC100–240V, 50-60Hz
Consumo de potencia: 650W

Físico
Pantalla LCD color
Conectores DMX: 4 conectores XLR (XLR-3 entrada y salida; XLR-5 entrada y salida)
Dimensiones: 594x362x330 mm. / 23.4x14x13 pulg.
Peso: 24.5 Kg. / 54 Lbs.