



Criomix 500 II

Descripción

Criomix 500 II es una mezcladora para Dj de 4 canales con 2 entradas estéreo de línea/phono, 2 entradas de línea estéreo, 1 entrada de micrófono y 1 conexión USB. La unidad provee control preciso sobre la mezcla gracias a su ecualizador de 3 bandas por canal y crossfader. **Criomix 500 II** tiene una salida principal balanceada y medidores VU por canal.

Especificaciones

General

Canales estéreo: 4
Canales Mono: 1
Respuesta de frecuencia: 20Hz-20KHz
THD: <0.07%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia
Relación señal a ruido: >82dB
Entrada de micrófono con control independiente de nivel y 3 bandas de ecualización.
CUE mix ajustable
Crossfader preciso

Por canal

Selección Mic/Línea

Control de ganancia HF, MF & LF
Rango de ecualización: -26dB/+12dB
Botón CUE
Crossfader

Conexiones

1 XLR-TRS Combo balanceado de entrada de micrófono
1 TRS 1/4" Entrada plug de micrófono
2 RCA Entrada Mic
4 RCA Entrada de línea
1 entrada USB
2 XLR-3 salidas principales balanceadas
1 RCA salida principal

1 RCA salida booth
1 RCA salida REC

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100–240V, 50-60Hz
Consumo de poder: 18W

Físico

Dimensiones: 254x295x104 mm. / 10x11.6x4.10 pulg.
Peso: 2.8 Kg. / 6.17 Lbs.