



Grey 4

Descripción

Grey 4 es una mezcladora profesional de 4 entradas mic/línea con conexiones balanceadas XLR/TRS, puntos de insert, 4 entradas estéreo y un ecualizador de 3 bandas semi-paramétrico de frecuencia intermedia, ajustable de 140Hz a 3 kHz. La consola provee 4 pares de salidas AUX que pueden ser seleccionadas como PRE-F (retorno) o PST-F (conectar procesador externo). La mezcladora tiene un procesador de efectos digital profesional integrado. **Grey 4** cuenta con corriente phantom de 48V en cada entrada de micrófono y gracias a sus preamplificadores de bajo ruido entrega una claridad de sonido excepcional con grandes cualidades anti interferencia. Cada canal está equipado con una salida que puede ser enviada a n-Track Studio(PRE-F) o unidades de efecto (PST-F).

Especificaciones

General

Canales mono: 4
 Canales estéreo: 4
 Sensibilidad de entrada: Mic: +17dB / Línea:+30dB / Estéreo:+30dB
 THD: <0.008%, +4 dBu @ 1 KHz, unidad de ganancia
 Control de ganancia:
 - Mono: -51dB~0dB
 - Línea: -26dB~0dB
 Impedancia de entrada:
 - Mic: ~2KOhm
 - Mono: >40KOhm
 - Estéreo: >30KOhm
 Retorno estéreo: >10KOhm
 Salida residual de ruido: <-83dBu

Crosstalk: <-79dBu
 Potencia de salida en audífono: 260mW
 Impedancia de salida: < 75-Ohm
 Relación señal a ruido: <0.01% @-30dB entrada a MIX, ganancia de MIC a 30 dB
 Respuesta de frecuencia: 20-20KHz
 Nivel máximo de salida: +20dB
 +48V potencia phantom
 1 salida de monitor

Por canal

Entrada de micrófono: XLR de forma electrónica balanceado
 Entrada de línea: TRS 1/4" Plug
 Entrada insert: TRS 1/4" Plug

Entradas estéreo: 2 RCA/2 TRS 1/4" Plug
 Ecualización:
 - HF: 12KHz ± 15dB
 - MF: 240Hz-6 KHz ± 15dB
 - LF: 60Hz ± 15dB
 Preamplificador de bajo ruido
 4 grupos de salidas AUX - Pre & Post fader
 Selector de Silencio
 Indicador de señal y picos

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: AC100~240V, 50-60Hz
 Consumo de potencia: 35W