



Ion 1510Z

Descripción

Ion 1510Z es un cabezal móvil versátil que tiene 15 LEDs OSRAM® 4-en-1 de 15W con un ángulo de zoom variable de 22 a 55°. Con su tecnología LED de cuatro colores el equipo habilita una mezcla RGBW suave sin sombras multicolor y provee un control de 5 secciones para crear efectos sorprendentes. La unidad viene con programas preestablecidos en temperaturas de color de 2700K, 3200K, 4200K, 5600K y 8000K. El **Ion 1510Z** es capaz de movimientos extremadamente rápidos gracias a su motor de 3 fases y puede ser equipado opcionalmente con una tarjeta inalámbrica Wireless Solution®.

Especificaciones

Fuente & Óptica

Fuente de luz: 15 LEDs 4-en-1 OSRAM® de 15W
Vida útil promedio: 60,000 horas
Ángulo de haz: 22° a 55°

Información fotométrica

Flujo lumínico: 5500 lumen
18° Ángulo de haz: 13030 lux @ 2.5m
36° Ángulo de haz: 3400 lux @ 2.5m

Efectos y Funciones

5 secciones de LED controladas por separado
Dimmer: Rango completo 0-100%
Efecto estrobo
Tecnología LED a 4 colores: Mezcla suave RGBW sin sombras
2 ruedas virtuales de color para efecto rebote

Presets de temperatura de color: 2700K, 3200K, 4200K, 5600K & 8000K

Control

Canales DMX: 15/22/38
DMX inalámbrico (opcional)
Función RDM avanzada
Indica temperatura de la base, brazo & lámpara.
Comunicación de respaldo IC
Lectura de voltaje RDM, consumo de corriente actual de la lámpara
Actualización software vía DMX
Velocidad del ventilador acorde a la temperatura

Movimiento

Pan: 360° / 540°
Tilt: 265°

Motor de 3 facetas
Resolución de 16-bit
Reposicionamiento automático

Eléctrico

Rango de voltaje de entrada: 100-240V, 50-60Hz
Alimentación: Rango automático
Consumo máximo de potencia: 280W

Físico

Conectores DMX: 2 conectores XLR (XLR-3 de entrada & salida)
Conectores de alimentación: PowerCON®
Entrada/Salida
Pantalla LCD de 2.4 pulg.
Dimensiones: 344x250x445 mm. / 13.5x9.8x17.5 in.
Peso: 11 Kg. / 24.2 Lbs.